

Vrijstaande, mobiele machines voor het omsnoeren met kunststofband



SMA 10



SMA 20



SMA 30

Eenvoudige oplossingen

Voor expeditieafdelingen met een klein tot middelgroot volume aan pakgoed

Model SMA 20

De gebruiksvriendelijke machine voor veelzijdig gebruik

Traploos instelbare werkhogte

Nauwkeurig instelbare bandspanning van 5–500 N

Te gebruiken met polipropyleenband van 5 tot 12 mm breedte

Snelle en eenvoudige bandwissel

Gemonteerd op wielen (waarvan 2 geremd) en enkelfase uitvoering, garanderen een maximale mobiliteit



Eenvoudige bediening en snelle omsnoering
Automatische activering bij het handmatig inschuiven van het band



Veelzijdig gebruik
Voor de dagelijkse verzending van pakketten en groepezendingen en als beveiliging tegen diefstal



Onderhoudsvriendelijke constructie en energiebesparend
De aandrijfmotor loopt slechts tijdens het omsnoeringsproces



Overzichtelijk bedieningspaneel
Geen uitstekende bedieningselementen



Model SMA 10

Het goedkope alternatief voor expeditieafdelingen met een klein volume aan pakgoed



Model SMA 30

De automatische machine voor een middelgroot volume aan pakgoed

Te gebruiken als vrijstaande machine of in combinatie met een paktafel

Eenvoudige bediening



Technische gegevens	SMA 10	SMA 20	SMA 30
Artikelnummer	351.530.001	351.400.001	350.500.001
Machines			
Machinemassa			
– Breedte x diepte	900 x 600 mm	870 x 500 mm	1440 x 600 tot 1840 x 600 mm
– Tafelhoogte	770–920 mm	700–830 mm	800 mm
– Boogafmeting (b x h)			650 x 600 mm 850 x 600 mm 850 x 800 mm 1050 x 800 mm 1250 x 800 mm
Gewicht	81 kg	68 kg	230–260 kg
Elektrische aansluiting	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Energieverbruik	0,77 kW	0,3 kW	0,72 kW
Bandspanning, traploos instelbaar	60–450 N	5–450 N	50–450 N
Omsnoeringen per minuut, tot	12	15	24
Activering van de omsnoering			
– Automatisch als band wordt ingevoerd	•	•	
– Door voetpedaal		•	•
– Handbediening (druknop)	•		•
– Door fotocel			•
Hittelas	•	•	•
Rollen in tafelblad			•
Automatisch band invoersysteem			•
Bandringuitworp bij lege omsnoeringen			•
Kunststofband			
Bandkwaliteit	Polypropyleen (PP)	Polypropyleen (PP)	Polypropyleen (PP)
Bandbreedte	9–12 mm	5–12 mm	12 mm
Banddikte, vanaf	0,55 mm	0,4 mm	0,6 mm
Kern diameter	200 mm	200 mm	200 mm
Min. pakketafmeting			
Breedte x hoogte ca.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 30 mm

Make your products feel safe



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

www.strapex.com