

strapex

SMG 65

**Hoog rendement machines
voor het omsnoeren met kunststofband**




Voor grote en zware pakketten

SMG 65

Kostenbesparend, efficiënt Eenvoudige bediening

Highlights

Gebruikersvriendelijk	Bedieningspaneel Eenvoudige fout oplossing zonder gereedschap
Hoge beschikbaarheid	Veilige bandgeleiding dankzij het exclusieve gesloten bandgeleidingssysteem
Flexibel	Voor integratie in transportsystemen of als vrijstaande machine met niet aangedreven rollen



Bandspanning eenvoudig instelbaar door één drukknop



Eenvoudige bandwissel



Optimale toegankelijkheid en gereedschapvrij onderhoud

Strapex advantage



Machine, omsnoeringsband en service als totaalpakket



Opties
Optimale aanpassing aan verschillende bedrijfsomstandigheden en vereisten



Economisch band voor pakket vriendelijk omsnoeren
Gebruik van dun PP-band

Technische gegevens

Omsnoeringen/minuut, max.	65
Boog afmetingen (breedte x hoogte)	uit: 650 x 500 mm
Werkhoogte	560–1040 mm
Elektrische aansluiting	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Bandspanning	
– met manuele toevoer, tot	450 N
– met automatische toevoer, tot	600 N
Emissie - geluidsniveau	79 dB (A)
Gewicht, uit	190 kg

Kunststofband (PP)

9 mm	371.609.545
12 mm	371.612.533
Bandkern-Ø, binnen/buiten	200/430 mm

Pakgoed

Min. breedte x hoogte	50 x 100 mm
Max. Gewicht	50 kg*

*Afhankelijk van de transporteur technologie



Make your products feel safe

www.strapex.com